



DELTA Svatka s.r.o.
Partyzánská 411, 592 02 Svatka
tel: +420 566662215, fax: +420 566662554
e-mail: info@deltasvatka.cz
<http://www.deltasvatka.cz/>
IČ: 150 50 611 DIČ: 351-150 50 611
Společnost je zapsána u:
Krajský soud v Brně odd.C, vl. 41846
Obchodní oddělení: Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10
tel / fax: +420 271750637, tel: +420 603804264

ALEXANDRA I

Specifikace chaty:

- šíře: 6,1 m, hloubka: 7,5 m; přístavek: 1,5 x 2,6 m - vnitřní rozměry
- výška chaty ve štítu: 5,2 m - vnější rozměr
- síla stěnovnic: 50 mm
- síla podlahy: 28 mm
- síla střešních palubek: 19 mm
- přesah střechy nad balkónem: 120 cm, nad vchodem: 70 cm, ostatní přesahy: 30 cm
- střešní krytina: nenasákavá lepenka V13

Přízemí:

- obývací pokoj: 4 x 5 m; ložnice: 3,5 x 2,6 m; předsíň: 2,2 x 3,5 m; koupelna: 1,25 x 2,4 m; WC: 1,25 x 1,0 m; přístavek: 1,5 x 2,6 m
- výška stěn: 2,4 m - vnitřní rozměr
- kazetové dveře: 4 x 89/202 (světlost 80/195), 1 x 69/202 (světlost 60/195), 1 x 89/182 (světlost 80/175)
- okna ditherm (izolační dvojitě sklo): 2 x 50/51, 3 x 90/103, 1 x 115/103 - dvoukřídlé, 2 x 135/103 - dvoukřídlé; kování Rustico
- schody do podkroví se zábradlím: šíře: 0,8 m, hloubka: 1,5 m

Podkroví:

- ložnice: 4 x 5 m; ložnice: 3,5 x 6,1 m; chodba: 1,2 x 2,4 m; schodišťový prostor: 1,5 x 1,07 m
- výška stěn: 1,26 m - levá, 0,5 m - pravá; výška ve štítu: 2,58 m - vnitřní rozměry
- kazetové dveře: 2 x 89/193 (světlost 80/186), 1 x 149/193 (světlost 140/186) - dvoukřídlé
- okna ditherm (izolační dvojitě sklo): 2 x 70/78
- balkon 1 x 3 m se zábradlím - svislé šprycle

Další možné doplňky za příplatek:

- montáž chaty vč. dopravy: cca 14 % z ceny chaty
- asfaltový šindel (černý, červený, hnědý, zelený)
- okapy, svody a oplechování lemů střechy
- kotvení: 3000,00 Kč bez DPH - pouze v případě, kdy je základem bet. deska
- delší čelní přesah střechy; boční přístřešek; boční přístavek
- okna, dveře, dvoukřídlé dveře, okenice
- výkresy + 3D vizualizaci (2000,00 Kč bez DPH) - při objednání výrobku jsou zdarma
- výkresy pro st. povolení: pouze výkresy samotné dřevostavby, bez přípojek a odpadů, bez rozvodů elektřiny a vody (5500,00 Kč bez DPH), požární posouzení stavby: 1500,00 Kč bez DPH
- kompletní zateplení vč. jeho montáže: cca 35 - 45 % z ceny chaty
 - zateplení se zpravidla provádí takto:
 - podlaha (zateplení pod podlahovými palubkami) - 9 cm polystyren + parozábrana
 - stěny (zateplení zevnitř) - difuzní folie + Orsil 10 - 16 cm + parozábrana + záklop z palubek 12,5 mm, olištování, parapety, obklady oken a dveří
 - střecha (zateplení z vnějšku) - Orsil 12 - 20 cm + parozábrana + záklop z prken 24 mm + odvětrávače

Dodací a platební podmínky:

- dodací lhůta: cca 8 - 10 týdnů od zaplacení zálohy
- záloha: 50 % z ceny chaty - převodem na účet nebo v hotovosti
- doplatek: po předání díla v hotovosti

Poznámka:

- Chata se dá přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníků.



Palubkový záklop + střešní krytina

Na palubkový záklop se používají smrkové palubky o síle 19 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit nenasákavou lepenku V13, která se dodává standardně s výrobkem (vhodná spíše jako provizorní krytina) nebo asfaltový šindel: černý, červený, hnědý nebo zelený, popř. barevnou asfaltovou lepenku: červená a zelená. Pod šindel výrobce doporučuje pokládat jako pojistnou izolaci. V kombinaci s ní dává výrobce na střešní krytinu záruku 12 let.



Oplechování střechy + okapy a svody

Oplechování střech a osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Velmi dobře chrání chatu - oplechování lemů střechy zabraňuje jejímu stárnutí; okapy a svody zabraňují samovolnému stékání vody a tím nedochází k cákání dešťové vody na chatu. Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titan-zinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů a lemů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.).

