



**DELTA Svatka s.r.o.**  
Partyzánská 411, 592 02 Svatka  
tel: +420 56662215, fax: +420 56662554  
e-mail: [info@deltasvatka.cz](mailto:info@deltasvatka.cz)  
<http://www.deltasvatka.cz/>  
IČ: 150 50 611 DIČ: 351-150 50 611  
Společnost je zapsána u:  
Krajský soud v Brně odd. C, vl. 41846  
**Obchodní oddělení:** Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10  
tel / fax: +420 271750637, tel: +420 603804264

## Evelína

Specifikace chaty - standardní provedení:

Technické parametry	rozměry/údaje
šíře (vnitřní rozměr)	7,0 m (9,5 m s terasou)
hloubka (vnitřní rozměr)	4,6 m
síla srubové stěny	33 mm nebo 50 mm - dvojitá pero/drážka
podlaha - volitelná (není zahrnuta v ceně chaty)	palubková nebo desky OSB nebo desky Durelis
výška stěn (vnitřní rozměr)	2,1 - 2,8 m
výška v hřebenu střechy	3,5 m
čelní přesah střechy	130 cm
zastřešená terasa	2,5 x 4,6 m a 4 x 1,3 m
5 x okno vč. kování (otvíravé/výklopné) - <b>izolační dvojsklo</b>	70/90 cm - 2 ks; 90/90 cm - 1 ks; 90/56 cm - 2 ks
1 x kazetové dveře dvoukř. - vchodové - <b>izolační dvojsklo</b>	89/202 cm (světlost 80/195 cm)
2 x kazetové dveře jednokř. - interiérové	84/202 cm (světlost 75/195 cm) - 1 ks; 69/202 cm (světlost 60/195 cm) - 1 ks
střešní krytina - volitelná (není zahrnuta v ceně chaty)	lepenka V13 nebo asfaltový šindel nebo asfaltová lepenka
použitá dřevina	smrk
hmotnost (bez podlahy a střešní krytiny) - 33 mm/50mm	3100 kg/4300 kg

Doplňky a služby, které lze objednat:

- montáž chaty vč. dopravy
- asfaltový šindel (černý, červený, hnědý, zelený) anebo barevná asfaltová lepenka
- bezbarvá impregnace máčením
- okapy, svody a oplechování lemů střechy
- kotvení chaty k betonu - pouze v případě, kdy je základem bet. deska
- eurookna z lepených lamel ( s celo obvodovým kováním Roto) - pouze pro sílu stěny 50 mm, okenice
- kompletní zateplení vč. jeho montáže:
  - podlaha (zateplení pod podlahovými palubkami) - 9 cm polystyren + parozábrana
  - stěny (zateplení zevnitř) - difuzní folie + Orsil 10 - 16 cm + parozábrana + záklop z palubek 12,5 mm, olištování, parapety, obklady oken a dveří
  - střecha (zateplení z vnějšku) - Orsil 12 - 20 cm + parozábrana + záklop z prken 24 mm + odvětrávače

Dodací a platební podmínky:

- dodací lhůta: dle domluvy
- záloha: 50 % z ceny chaty - převodem na účet nebo v hotovosti
- doplatek: po předání díla v hotovosti

*Poznámka:* Chata se dá přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníků.

**Objednejte u nás a využijte výhod, které nabízíme:**

- ✓ více než 25 - ti letá tradice výroby dřevostaveb z Vysočiny
- ✓ kvalitní české výrobky za dobrou cenu
- ✓ nadstandardní 5 - ti letá záruka
- ✓ jsme výrobci, ne pouze prodejci a z toho plynou tyto výhody:
  - dřevostavby jsou konstrukčně navrženy s ohledem na klimatické podmínky v ČR
  - možnost atypických realizací bez příplatku
  - možnost dodatečné úpravy dřevostavby, třeba i po několika letech používání
  - zajišťujeme servis a opravy našich dřevostaveb, např. po vloupání, vichřici apod.
- ✓ možnost prohlídky výroby dřevostaveb ve výrobním areálu
- ✓ doprava a montáž po celé ČR a SR



### Palubkový záklop + střešní krytina

Na palubkový záklop se používají smrkové palubky o síle 19 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit nenasákovou lepenku V13, která se dodává standardně s výrobkem (vhodná spíše jako provizorní krytina) nebo asphaltový šindel: černý, červený, hnědý nebo zelený, popř. barevnou asphaltovou lepenku: červená a zelená. Pod šindel výrobce doporučuje pokládat jako pojistnou izolaci. V kombinaci s ní dává výrobce na střešní krytinu záruku 12 let.



### Oplechování střechy + okapy a svody

Oplechování střech a osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Velmi dobře chrání chatu - oplechování lemů střechy zabraňuje jejímu stárnutí; okapy a svody zabraňují samovolnému stékání vody a tím nedochází k cákání dešťové vody na chatu. Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titan-zinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů a lemů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.).



## Nátěry a impregnace - aplikace

Nátěry a impregnaci lze objednat ke každému výrobku. Po sestavení objednaného výrobku je nutného ho neprodleně opatřit min. 2 x vnějším ochranným nátěrem, který chrání výrobek zejména před povětrnostními vlivy. Tím dosáhnete dlouhé životnosti výrobku. Samozřejmě je nutné nátěry v dalších letech opakovat. Pokud chcete mít provedeny nátěry a impregnaci opravdu kvalitně, nabízíme jejich aplikaci u nás na dílně. Jelikož natíráme výrobky v rozloženém stavu, dostane se potřebný nátěr i do těch částí, kam již po sestavení výrobku nemáte přístup. U chatek se jedná zejména o perka palubek (stěnovnic). Stěny chatky časem sesychají a pak je vidět perka palubky. Pokud je toto perko natřeno, tak výsledný dojem nepůsobí rušivě. U pergol a gar. stání se jedná zejména o čepy, dlaby a příčné řezy. U chatek nabízíme také vnitřní nátěry, jejich funkce je zejména estetická. Impregnaci provádíme buď máčením (vhodné pro výrobky, které neslouží k trvalému pobytu) nebo nátěrem.

Jako nátěrové a impregnační hmoty nabízíme:

- bezbarvá impregnace Bochemit - aplikace buď máčením, nebo nátěrem
- vodou ředitelná olejová lazura Sokrates Lazurit Forte - aplikace nátěrem (min. 2 vrstvy) - impregnace je v ní již obsažena

## Odstíny - Sokrates Lazurit Forte

pinie




tykev



kaštan




višeň



gabon



ořech



tmavý ořech



jedlová zeleň

