



DELTA Svratka s.r.o.
Partyzánská 411, 592 02 Svratka
tel: +420 566662215, fax: +420 566662554
e-mail: info@deltasvratka.cz
<http://www.deltasvratka.cz/>
IČ: 150 50 611 DIČ: 351-150 50 611
Společnost je zapsána u:
Krajský soud v Brně odd. C, vl. 41846
Obchodní oddělení: Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10
tel / fax: +420 271750637, tel: +420 603804264

Nelly I s bočním přístřeškem

Specifikace chaty Nelly I s přístřeškem (základní provedení - obsaženo v ceně výrobku):

| Technické parametry | rozměry/údaje - stěna 33 mm | rozměry/údaje - stěna 50 mm |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| šíře (vnitřní rozměr) | 5,0 m | 5,0 m |
| hloubka (vnitřní rozměr) | 4,5 m | 4,5 m |
| síla srubové stěny | 33 mm | 50 mm |
| síla palubkové podlahy | 19 mm | 19 mm |
| výška stěn (vnitřní rozměr) | 2,6 m | 2,6 m |
| výška v hřebenu střechy | 3,86 m | 3,86 m |
| čelní přesah střechy | 70 cm | 70 cm |
| boční přístřešek | 5,9 x 1,7 m | 5,9 x 1,7 m |
| empore - částečné podkroví | 5,0 x 1,8 m | 5,0 x 1,8 m |
| 5 x okno vč. kování (otvíravé/výklopné) | 70/100 cm - 4 ks; 56/56 - 1 ks | 70/100 cm - 4 ks; 56/56 - 1 ks izolační dvojsklo |
| 1 x kazetové dveře - vchodové | 89/202 cm | 89/202 cm; izolační dvojsklo |
| 1 x kazetové dveře - interiérové | 84/193 cm | 84/193 cm |
| střešní krytina | nenasákavá lepenka V13 | nenasákavá lepenka V13 |
| použitá dřevina | smrk | smrk |
| hmotnost - stěna 28 mm/33 mm | 3050 kg | 3750 kg |

Další možné doplňky za příplatek:

- montáž chaty vč. dopravy: cca 14 % z ceny chaty
- asfaltový šindel (černý, červený, hnědý, zelený) nebo barevná asfaltová lepenka (červená, zelená)
- 1 x bezbarvá impregnace máčením anebo 2 x nátěr olejovou lazurou Sokrates Forte (impregnace je v ní již obsažena) - nátěry jsou prováděny u nás na dílně
- okapy, svody a oplechování lemů střechy
- kotvení: 3000,00 Kč bez DPH - pouze v případě, kdy je základem bet. deska
- terasa; boční přístavek
- okna, dveře, dvoukřídlé dveře, okenice
- výkresy + 3D vizualizaci (2000,00 Kč bez DPH) - při objednání výrobku jsou zdarma
- výkresy pro st. povolení: pouze výkresy samotné dřevostavby, bez přípojek a odpadů, bez rozvodů elektřiny a vody (5500,00 Kč bez DPH), požární posouzení stavby: 1500,00 Kč bez DPH
- kompletní zateplení vč. jeho montáže: cca 50 - 60 % z ceny chaty
 - zateplení se zpravidla provádí takto:
 - podlaha (zateplení pod podlahovými palubkami) - 9 cm polystyren + parozábrana
 - stěny (zateplení zevnitř) - difuzní folie + Orsil 10 - 16 cm + parozábrana + záklop z palubek 12,5 mm, olištování, parapety, obklady oken a dveří
 - střecha (zateplení z vnějšku) - Orsil 12 - 20 cm + parozábrana + záklop z prken 24 mm + odvětrávače

Dodací a platební podmínky:

- dodací lhůta: cca 6 - 7 týdnů od zaplacení zálohy
- záloha: 50 % z ceny chaty - převodem na účet nebo v hotovosti
- doplatek: po předání díla v hotovosti

Poznámka:

- Chata se dá přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníků.



Palubkový záklop + střešní krytina

Na palubkový záklop se používají smrkové palubky o síle 19 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit nenasákavou lepenku V13, která se dodává standardně s výrobkem (vhodná spíše jako provizorní krytina) nebo asfaltový šindel: černý, červený, hnědý nebo zelený, popř. barevnou asfaltovou lepenku: červená a zelená. Pod šindel výrobce doporučuje pokládat jako pojistnou izolaci. V kombinaci s ní dává výrobce na střešní krytinu záruku 12 let.



Oplechování střechy + okapy a svody

Oplechování střech a osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Velmi dobře chrání chatu - oplechování lemů střechy zabraňuje jejímu stárnutí; okapy a svody zabraňují samovolnému stékání vody a tím nedochází k cákání dešťové vody na chatu. Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titan-zinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů a lemů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.).



Nátěry a impregnace - aplikace

Nátěry a impregnaci lze objednat ke každému výrobku. Po sestavení objednaného výrobku je nutné ho neprodleně opatřit min. 2 x vnějším ochranným nátěrem, který chrání výrobek zejména před povětrnostními vlivy. Tím dosáhnete dlouhé životnosti výrobku. Samozřejmě je nutné nátěry v dalších letech opakovat. Pokud chcete mít provedeny nátěry a impregnaci opravdu kvalitně, nabízíme jejich aplikaci u nás na dílně. Jelikož natíráme výrobky v rozloženém stavu, dostane se potřebný nátěr i do těch částí, kam již po sestavení výrobku nemáte přístup. U chatek se jedná zejména o perka palubek (stěnovnic). Stěny chatky časem sesychají a pak je vidět perka palubky. Pokud je toto perko natřeno, tak výsledný dojem nepůsobí rušivě. U pergol a gar. stání se jedná zejména o čepy, dlaby a příčné řezy. U chatek nabízíme také vnitřní nátěry, jejich funkce je zejména estetická. Impregnaci provádíme buď máčením (vhodné pro výrobky, které neslouží k trvalému pobytu) nebo nátěrem.

Jako nátěrové a impregnační hmoty nabízíme:

- bezbarvá impregnace Bochemit - aplikace buď máčením, nebo nátěrem
- vodou ředitelná olejová lazura Sokrates Lazurit Forte - aplikace nátěrem (min. 2 vrstvy) - impregnace je v ní již obsažena

Odstíny - Sokrates Lazurit Forte

pinie




tykev



kaštan



višeň



gabon



ořech



tmavý ořech



jedlová zeleň

