



DELTA Svratka s.r.o.
Partyzánská 411, 592 02 Svratka
tel: +420 566662215, fax: +420 566662554
e-mail: info@deltasvratka.cz
<http://www.deltasvratka.cz/>
IČ: 150 50 611 DIČ: 351-150 50 611
Společnost je zapsána u:
Krajský soud v Brně odd. C, vl. 41846
Obchodní oddělení: Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10
tel / fax: +420 271750637, tel: +420 603804264

VALÉRIE - 33 mm nebo 50 mm

Specifikace chaty - standardní provedení:

Technické parametry	rozměry/údaje
šíře (vnitřní rozměr)	4,0 m
hloubka (vnitřní rozměr)	6,0 m
síla srubové stěny	33 mm nebo 50 mm - dvojitá pero/drážka
podlaha v přízemí - volitelná (není zahrnuta v ceně chaty)	palubková nebo desky OSB nebo desky Durelis
podlaha v podkroví (je zahrnuta v ceně chaty)	palubková - 28 mm
výška stěn (vnitřní rozměr)	2,4 m/3,0 m
výška v hřebenu střechy	4,5 m
čelní přesah střechy	30 cm
zastřešená terasa	3,0 x 4,0 m
empore - částečné podkroví	4,0 x 2,0 m
7 x okno vč. kování (otvíravé/výklopné) - izolační dvojsklo	70/90 cm - 5 ks; 115/100 cm - 1 ks; 65/65 - 1 ks; 70/78 cm - 1 ks
1 x kazetové dveře dvoukř. - vchodové - izolační dvojsklo	149/202 cm (světlost 140/195 cm)
2 x kazetové dveře jednokř. - interiérové	89/202 cm (světlost 80/195 cm) a 84/202 cm (světlost 75/195 cm)
střešní krytina - volitelná (není zahrnuta v ceně chaty)	lepenka V13 nebo asfaltový šindel nebo asfaltová lepenka
použitá dřevina	smrk
hmotnost - stěna 33 mm/50 mm (bez podlahy a střešní krytiny)	3400 kg/4500 kg

Doplňky a služby, které lze objednat:

- montáž chaty vč. dopravy
- asfaltový šindel (černý, červený, hnědý, zelený) anebo barevná asfaltová lepenka
- bezbarvá impregnace máčením
- okapy, svody a oplechování lemů střechy
- kotvení chaty k betonu - pouze v případě, kdy je základem bet. deska
- eurookna z lepených lamel (s celo obvodovým kováním Roto) - pouze pro sílu stěny 50 mm, okenice
- kompletní zateplení vč. jeho montáže:
 - podlaha (zateplení pod podlahovými palubkami) - 9 cm polystyren + parozábrana
 - stěny (zateplení zevnitř) - difuzní folie + Orsil 10 - 16 cm + parozábrana + záklop z palubek 12,5 mm, olištování, parapety, obklady oken a dveří
 - střecha (zateplení z vnějšku) - Orsil 12 - 20 cm + parozábrana + záklop z prken 24 mm + odvětrávače

Dodací a platební podmínky:

- dodací lhůta: dle domluvy
- záloha: 50 % z ceny chaty - převodem na účet nebo v hotovosti
- doplatek: po předání díla v hotovosti

Poznámka: Chata se dá přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníků.

Objednejte u nás a využijte výhod, které nabízíme:

- ✓ více než 25 - ti letá tradice výroby dřevostaveb z Vysočiny
 - ✓ kvalitní české výrobky za dobrou cenu
 - ✓ nadstandardní 5 - ti letá záruka
 - ✓ jsme výrobci, ne pouze prodejci a z toho plynou tyto výhody:
 - dřevostavby jsou konstrukčně navrženy s ohledem na klimatické podmínky v ČR
 - možnost atypických realizací bez příplatku
 - možnost dodatečné úpravy dřevostavby, třeba i po několika letech používání
 - zajišťujeme servis a opravy našich dřevostaveb, např. po vloupání, vichřici apod.
 - ✓ možnost prohlídky výroby dřevostaveb ve výrobním areálu
 - ✓ doprava a montáž po celé ČR a SR
-



Palubkový záklop + střešní krytina

Na palubkový záklop se používají smrkové palubky o síle 19 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit nenasákavou lepenku V13, která se dodává standardně s výrobkem (vhodná spíše jako provizorní krytina) nebo asfaltový šindel: černý, červený, hnědý nebo zelený, popř. barevnou asfaltovou lepenku: červená a zelená. Pod šindel výrobce doporučuje pokládat jako pojistnou izolaci. V kombinaci s ní dává výrobce na střešní krytinu záruku 12 let.

šindel černý



šindel červený



šindel hnědý



šindel zelený



Oplechování střechy + okapy a svody

Oplechování střech a osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Velmi dobře chrání chatu - oplechování lemů střechy zabraňuje jejímu stárnutí; okapy a svody zabraňují samovolnému stékání vody a tím nedochází k cákání dešťové vody na chatu. Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanzinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů a lemů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.).

okap a svod



oplechování štítů



oplechování pultové střechy

