



DELTA Svratka s.r.o.
Partyzánská 411, 592 02 Svratka
tel: +420 566662215, fax: +420 566662554
e-mail: info@deltasvratka.cz
<http://www.deltasvratka.cz/>

IČ: 150 50 611 DIČ: 351-150 50 611
Společnost je zapsána u:
Krajský soud v Brně odd. C, vl. 41846
Obchodní oddělení: Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10
tel / fax: +420 271750637, tel: +420 603804264

VALÉRIE - 33 mm nebo 50 mm

Specifikace chaty:

- šíře: 4,0 m, hloubka: 6,0 m - vnitřní rozměry
- výška ve štítu: 4,5 m - vnější rozměry
- výška stěn: pod empore - 2,4 m, na empore: 0,6 m - vnitřní rozměry
- empore - částečné podkroví: 4,0 x 2,0 m (se zábradlím a žebříkem)
- obývací pokoj: 4 x 4 m; ložnice: 4 x 2 m; přístavek - koupelna: 2,9 x 1,45 m
- zastřešená terasa: 3,0 x 4,0 m
- síla stěnovnic: 33 mm nebo 50 mm - dvojitá pero/drážka
- síla podlahy: 19 mm (u chaty ze síly stěny 33 mm) nebo 28 mm (u chaty ze síly stěny 50 mm)
- přesahy střechy: 30 cm
- střešní krytina: nenasákavá lepenka V13
- okna Taunus ditherm (izolační dvojitě sklo): 5 x 70/90; 1 x 65/65; 1 x 70/78 - na empore, kování Rustico
- kazetové dveře: 1 x 89/202 cm (světlost: 80/195 cm); 1 x 84/202 (světlost 75/195 cm); 1 x 149/202 (světlost 140/195 cm) - 2/3 sklo DIT, dvoukřídlé

Další možné doplňky za příplatek:

- montáž chaty vč. dopravy: cca 13 % z ceny chaty
- asfaltový šindel (černý, červený, hnědý, zelený) anebo barevná asfaltová lepenka (červená, zelená)
- okapy, svody a oplechování lemů střechy
- kotvení: 3000,00 Kč bez DPH - pouze v případě, kdy je základem bet. deska
- okna, dveře, dvoukřídlé dveře, okenice
- výkresy + 3D vizualizaci (2000,00 Kč bez DPH) - při objednání výrobku jsou zdarma
- výkresy pro st. povolení: pouze výkresy samotné dřevostavby, bez přípojek a odpadů, bez rozvodů elektřiny a vody (5500,00 Kč bez DPH), požární posouzení stavby: 1500,00 Kč bez DPH
- kompletní zateplení vč. jeho montáže: cca 55 - 65 % z ceny chaty
 - zateplení se zpravidla provádí takto:
 - podlaha (zateplení pod podlahovými palubkami) - 9 cm polystyren + parozábrana
 - stěny (zateplení zevnitř) - difuzní folie + Orsil 10 - 16 cm + parozábrana + záklop z palubek 12,5 mm, olištování, parapety, obklady oken a dveří
 - střecha (zateplení z vnějšku) - Orsil 12 - 20 cm + parozábrana + záklop z prken 24 mm + odvětrávače

Dodací a platební podmínky:

- dodací lhůta: cca 6 - 7 týdnů od zaplacení zálohy
- záloha: 50 % z ceny chaty - převodem na účet nebo v hotovosti
- doplatek: po předání díla v hotovosti

Poznámka:

- Chata se dá přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníků.



Palubkový záklop + střešní krytina

Na palubkový záklop se používají smrkové palubky o síle 19 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit nenasákovou lepenku V13, která se dodává standardně s výrobkem (vhodná spíše jako provizorní krytina) nebo asfaltový šindel: černý, červený, hnědý nebo zelený, popř. barevnou asfaltovou lepenku: červená a zelená. Pod šindel výrobce doporučuje pokládat jako pojistnou izolaci. V kombinaci s ní dává výrobce na střešní krytinu záruku 12 let.

šindel černý




šindel červený



šindel hnědý



šindel zelený



Oplechování střechy + okapy a svody

Oplechování střech a osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Velmi dobře chrání chatu - oplechování lemů střechy zabraňuje jejímu stárnutí; okapy a svody zabraňují samovolnému stékání vody a tím nedochází k cákání dešťové vody na chatu. Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanzinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů a lemů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.).

okap a svod



oplechování štítů



oplechování pultové střechy

